



ALL-PURPOSE RECORD CLEANER

- ⊙ Place record on its record sleeve or on a clean firm surface.


- ⊙ Place only 3 drops of **ALL-PURPOSE RECORD CLEANER** on the applicator.



- ⊙ Spread the fluid drops evenly by moving the bottle nozzle back and forth across the applicator. Do not dispense more cleaner. Recap the bottle.




- ⊙ Clean record by wiping applicator in a sweeping motion. Follow the grooves around the record at least two full times. Collect dust particles onto the applicator.



If record is excessively dirty use applicator to pick up debris every quarter turn of the record. Brush debris from applicator.

- ⊙ Remove dust from applicator velvet with a brush or by wiping with the bottle cap ridges.



- ⊙ If excessive **ALL-PURPOSE RECORD CLEANER** is applied and spots of residue form, blot applicator dry and re-clean the record.

To further protect your records, treat with **LAST® RECORD PRESERVATIVE**.

Keep LAST® products out of the reach of children.

How to Clean LAST® Applicators

LAST applicators can become dirty and contaminated in the process of cleaning records. They may be easily cleaned as follows.

Soak dirty applicators for a few minutes in a shallow container of water and a few drops of dishwashing detergent. Remove the applicators and gently rub the velvet faces together to dislodge soil. Rinse under running water, blot dry.

Legen Sie eine Schallplatte auf die Hülle auf eine saubere, feste Oberfläche.

Geben Sie 3 Tropfen **ALL-PURPOSE RECORD CLEANER** auf den Applikator.

Verteilen Sie die Flüssigkeit gleichmäßig, indem Sie die Flaschendüse über den Applikator hin und her bewegen. Geben Sie nicht mehr Reiniger, sondern verteilen Sie den Reiniger einfach über die Oberfläche der Düse. Verschließen Sie die Flasche.

Reinigen Sie die Schallplatte, indem Sie den Applikator in einer streichenden Bewegung bewegen. Folgen Sie den Plattenrillen um die Platte herum zweimal. Staubpartikel auf dem Applikator sammeln.

Wenn die Schallplatte extrem verschmutzt ist, nehmen Sie jede Vierteldrehung der Schallplatte mit dem Applikator Schmutz auf. Entfernen Sie jede Vierteldrehung Schmutz vom Applikator.

Entfernen Sie Staub vom Applikator, indem Sie den Saum des Applikators über den gekräuselten Teil des Flaschenverschlusses bewegen.

Wenn zu viel ALL-ZWECK-PLATTENREINIGER aufgetragen wird und sich Rückstände bilden, den Applikator trocken tupfen und die Schallplatte erneut reinigen.

Verfahren zum Reinigen von LAST® Applikatoren

LAST-Applikatoren können beim Reinigen oder Aufbewahren von Aufzeichnungen schmutzig und kontaminiert werden. Sie können mit dem folgenden Vorgang leicht gereinigt werden.

Rühren Sie ein paar Tropfen Geschirrspülmittel in einen Behälter mit lauwarmem Wasser. Verschmutzte Applikatoren einige Minuten im Behälter einweichen. Nehmen Sie die Applikatoren aus der Lösung und reiben Sie die Samtflächen vorsichtig aneinander, um den Schmutz zu entfernen. Unter fließendem kaltem Wasser abspülen und dann mit einem fusselfreien Tuch abtupfen. An der Luft trocknen lassen.

Bewahren Sie LAST®-Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Placer un disque sur sa pochette sur une surface propre et ferme.

Placez seulement 3 gouttes de **ALL-PURPOSE RECORD CLEANER** sur l'applicateur.

Étalez le liquide uniformément en déplaçant l'embout du flacon d'avant en arrière sur l'applicateur. Ne distribuez pas plus de nettoyant, utilisez simplement la surface de la buse pour étaler le nettoyant. Rebouchez la bouteille.

Nettoyez le disque en déplaçant l'applicateur dans un mouvement de balayage. Suivez les rainures du disque autour du disque deux fois. Recueillir les particules de poussière sur l'applicateur. Si le disque est excessivement sale, utilisez l'applicateur pour ramasser les débris tous les quarts de tour du disque. Retirez les débris de l'applicateur chaque quart de tour.

Retirez la poussière de l'applicateur en déplaçant le velours de l'applicateur sur la partie froissée du bouchon de la bouteille.

Si une quantité excessive de **ALL-PURPOSE RECORD CLEANER** est appliquée sur le disque et des taches de résidus, séchez l'applicateur et nettoyez à nouveau le disque.

Méthode pour nettoyer les applicateurs LAST®

Les applicateurs peuvent devenir sales et contaminés pendant le processus de nettoyage. Ils peuvent être facilement nettoyés à l'aide l'opération suivante.

Mélangez quelques gouttes de détergent à vaisselle dans un récipient d'eau tiède. Faites tremper les applicateurs sales dans le récipient pendant quelques minutes. Retirez les applicateurs de la solution et frottez doucement les faces de velours ensemble pour déloger la saleté. Rincer à l'eau courante, éponger.

Gardez tous les produits LAST hors de la portée des enfants.